



## TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- ① Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
- ② Üç vals topu tıhrikli
- ③ Sertleştirilmiş ve taşlanmış miller
- ④ Sertleştirilmiş standart vals topları
- ⑤ Yatay ve dikey çalışma pozisyonu
- ⑥ Hareketli Kumanda Paneli
- ⑦ 3 yöne hareketli mekanik yan dayamalar
- ⑧ Frenli motor ile hassas büküm
- ⑨ Dijital göstergeler (2 adet)



## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- ① Steel construction welded frame
- ② 3 Rolls are powered
- ③ Hardened and ground shafts made of high tensile special steel
- ④ Rolls are hardened and ground
- ⑤ Horizontal and vertical working position
- ⑥ Mobile control panel
- ⑦ 3 Axis mechanical lateral angle guide rolls
- ⑧ Brake motor equipped for the precision bending
- ⑨ Digital Read-Outs (2pcs)



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ① Стальная конструкция рамы
- ② 3 Приводных ролика
- ③ Упрочненные и шлифованные валы сделанные из особой высокопрочной стали
- ④ Упрочненные и шлифованные ролики
- ⑤ Рабочее положение горизонтальное и вертикальное
- ⑥ Мобильная панель управления
- ⑦ 3-Х осевые механические направляющие ролики длягибы уголка
- ⑧ Двигатель с системой торможения
- ⑨ 2 Цифровых датчика положение вала



## ÖZEL DONANIM

- 10 Boru ve profil kıvrma vals topları
- 11 Opsiyonel 2 eksenli hidrolik yan dayamalar
- 12 NC kumanda ile otomasyon
- 13 Spiral Kıvrımlar için Opsiyonel Üst Vinç



## OPTIONAL EQUIPMENTS

- 10 Pipe, tube and profile bending rolls
- 11 Hydraulic lateral guide rolls (2 axis)
- 12 Automation with NC control
- 13 Optional Crane System For Spiral Rollings



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 10 Ролики для гибки прутка, труб и профиля
- 11 Боковые гидравлические направляющие ролики (2 оси)
- 12 Автоматизация с NC управлением
- 13 Дополнительный кран для спиральной гибки



Hydraulic Section and Pipe Bending Machines  
**HPK**  
**65-80**

Hidrolik Profil ve Boru Kırılma Makinaları

Гидравлический станок длягибы профиля и труб



HPK 65 80

( HPK 65 )



	HPK	65	80
Üst mil çapı Upper roll shaft Вал верхнего ролика	Ømm	60	80
Alt mil çapı Bottom Rolls shaft Нижние Валы Роликов	Ømm	50	70
Vals topu çapı Roll Diameter Диаметр Ролика	Ømm	180	245
Çalışma hızı Working speed Рабочая Скорость	m/min	5	6
Motor gücü Motor power Мощность Двигателя	kW	3	4
Uzunluk Length Длина	mm	1200	1450
Genişlik Width Ширина	mm	850	1000
Yükseklik Height Высота	mm	1200	1400
Ağırlık Weight Вес	kg	1000	1700

\*Teknik bilgilerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabılır.  
All technical specifications are subject to change without notice.  
\*Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.